



VM-880

Locator feromagnetic

VM-880 este cea mai nouă generație din gama locatoarelor feromagnetice 880. Îmbunătățind funcțiile existente și adăugând unele noi, el oferă următoarele facilități pentru o localizare rapidă:

- Sensibilitate ridicată
- Ușor, cu o greutate de numai 0,7 kg
- Ergonomie sporită pentru confort în utilizare prelungită
- Autonomie de peste 26 ore cu numai 2 baterii AA
- Rezistent, tub al antenei submersibil, din fibră de carbon ranforsată
- Afișaj LCD - matrice grafică cu iluminare
- Indicarea intensității semnalului audio și vizual
- Indicator de polaritate a câmpului
- Indicarea continuă a stării bateriei
- Control automat sau manual al amplificării
- Avertizare proximitate rețea de energie 50/60Hz
- Funcție unică de inversare a citirii ecranului, pentru a facilita localizarea exactă în teren
- Geanta de transport livrată standard



Localizare	până la
Cui mic	15 cm
Cui mare	25 cm
Marker magnetic	2,4 m
Vană	3 m
Îmbinare tuburi fontă	2,7 m
Capac de cămin	3 m
Conductă din fontă de 5"	3 m
Rezervor mare din fontă	4,8 m



Specificații tehnice

Construcție

Construcție	Carcasă rezistentă la impact din ABS injectat termoplastic Tubul antenei din fibră de carbon ranforsată
Greutate	0,7 kg
Dimensiuni	1090 x 88 x 67 mm
Difuzor	Piezo
Antene	Magnetometru dual
Baterii	2 x AA (LR6) baterii alcaline (autonomie tipică minim 26 ore la 21°C)
Control	Tastatură folie cu touch-uri (on/off/volum, amplificare "+" și "-", amplificare automată)
Conexiuni externe	1 x mini USB (update firmware)

Mediu

Temperatură	Operare: -20 °C la 50 °C Depozitare: -40 °C la 60 °C
Clasa de protecție	IP54 și Nema 4

Accesorii

Geanta transport	Inclusă standard
Manual de operare	Inclus standard